

## Technische Ausführungsmöglichkeiten:

### Systemgehäuse:

- 390 x 390 mm Anlagen bis 12.000 mm Länge
- 390 x 580 mm Anlagen bis 14.500 mm Länge
- 390 x 680 mm Anlagen bis 17.000 mm Länge
- 390 x 780 mm Anlagen bis 20.000 mm Länge
- 390 x 880 mm Anlagen bis 22.000 mm Länge
- Kombination von 2 Anlagen bis 44.000 mm Länge möglich

### Oberflächen:

- E6/EV1 silberfarbig eloxiert
- Pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl

### Sondergehäuse:

- Wandeinbaugehäuse 500 x 500 mm für Anlagen bis 12.000 mm Länge
- Wandeinbaugehäuse 500 x 750 mm für Anlagen bis 18.000 mm Länge
- Wandeinbaugehäuse 500 x 900 mm für Anlagen bis 22.000 mm Länge
- Wandeinbaugehäuse Sonderformen nach Kundenvorgabe
- Sondergehäuse für kundeneigene Bekleidung nach Kundenvorgabe, z. B. Holzdekorplatten oder ähnliches
- Kundenspezifische Aluminiumgehäuse

### Oberflächen:

- Pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl

### Gewebe:

- Acryl SX 29 silbergrau
- Visual SL 12 semitransparent schwarz
- Bedrucktes Gewebe nach Kundenvorgabe wie Logos, Muster, Fotos
- Einfarbiges Gewebe in Sonderfarbtönen

### Ausführungen:

- Gehäuse rückseitig an einer Wand befestigt
- Gehäuse seitlich an einer Wand befestigt
- Gehäuse freistehend mit zusätzlicher Unterkonstruktion

### Ansschlag:

- Systemwandeinhakprofil Aluminium als Wandmontage
- oder an sonstiges zugbelastbares Bauteil
- Mobiler Endpfosten, abschließbar
- Aluminiumprofilrohr, auch freistehend
- Kopplungsprofil zur Kombination von Anlagen

### Systemlaufschiene 40 x 28 mm: Zur Montage unter

- Rasterdecken, z.B. OWA oder Armstrong
- Betondecken
- Gipskartondecken
- Holzdecken

### Systemlaufschiene 40 x 80 mm: Zur Abhängung von

- Trapezblechdächern
- Holzdecken
- Betondecken
- Gipskartondecke
- Rasterdecken

### Führungskörper:

- Gleiter aus reibungsoptimiertem KU-Werkstoff mit Stahlkern

### Bedienung- und Verschlussseite:

- Außenseitig
- Innenseitig (Optional) mit zusätzlichem Schloss

### Grundrissformen:

- gerade
- L-förmig
- U-förmig
- polygonal
- Sonderformen
- Umlenkung mittels Edelstahlackumlenkstangen

### Auslauf aus dem Gehäuse:

- systembedingt gerade
- Kundenspezifisch schräg (auf Anfrage)

### Einsatzmöglichkeiten:

- Abtrennung von Shop- in Shopkonzepten
- Abtrennung von Vorkassenzonen
- Abtrennung von Verkaufstheken
- Abtrennung von Ladezonen
- Abtrennung von freistehenden Shops
- Abtrennung von Messeständen
- Abtrennung von Sälen

